



قابلیتها و امکانات فنی آلارمها

- 1) آلارم در صورت افزایش دما در محل بصورت آژیر و روی پنل
- 2) آلارم در صورت کاهش دما در محل بصورت آژیر و روی پنل
- 3) آلارم در صورت باز شدن درب
- 4) آلارم در صورت بازماندن درب برای مدت طولانی
- 5) آلارم قطع برق در محل بصورت آژیر و روی پنل
- 6) اعلام وصل مجدد برق روی موبایل
- 7) آلارم خطای نشت آب در داخل سردخانه
- 8) آلارم خطای کنترل فاز
- 9) آلارم خطای کلید حرارتی
- 10) آلارم عدم وصل ژنراتور در زمان مقرر
- 11) قابلیت حذف آلارم یک یا چند سنسور در زمان اضطرار

گزارشات و مانیتورینگ و ارتباطات

- 1) ثبت و گزارش گیری تک تک دما ها
- 2) ثبت و گزارش گیری تک تک آلارمهای قطع برق - نشت آب - بازماندن درب - باز شدن درب - و
- 3) ثبت و گزارش گیری لاگین ها و روش لاگین ها
- 4) مانیتورینگ وضعیت فعلی از راه دور با موبایل بهمراه اندازه دماها
- 5) مانیتورینگ هشدارها روی صفحه ال سی دی
- 6) مانیتورینگ اندازه های دما و رطوبت روی موبایل
- 7) ارتباط دهی به 7 کاربر هم زمان با موبایل و مستقل از یکدیگر
- 8) گراف تک تک دما ها با رنگ متمایز
- 9) ثبت و نمایش Login و مبادی ورودی و تعیین روش دسترسی
- 10) نمایش پاپ آپ به ازای هر الارم
- 11) الارم صوتی بازر به ازای هر الارم
- 12) تنظیم سیستم الارم بصورت 2 منظوره با نمایشگر و کامپیوتر
- 13) تفکیک هشدارها از هم و انتخاب نوع هشدار و روش آلارمینگ (اس ام اس - ایمیل - آژیر)
- 14) تعیین اندازه دما به ازای هر نقطه مورد نظر با وضعیت محیطی متفاوت
- 15) خروجی اکسل و پی دی اف برای دیتای دریافتی
- 16) تنظیم نوع الارم روی صفحه نمایشگر و یا کامپیوتر بصورت قابل تغییر
- 17) گزارش از وضعیت تک تک ورودی و خروجیها و خطاها در محل و روی موبایل
- 18) نمایش تک تک ورودیهای آلارم دیجیتال روی صفحه نمایشگر
- 19) نمایش تک تک ورودیهای آلارم دیجیتال روی صفحه کامپیوتر
- 20) قابلیت گرفتن اطلاعات با 2 تقویم شمسی و میلادی
- 21) کنترل و مانیتورینگ در 2 حالت online , offline

قابلیتهای کنترل و امکانات سخت افزاری - نرم افزاری

- 1) نگهداری حافظه در صورت قطع برق
- 2) آنتن بیرونی و داخلی با قابلیت انتخاب
- 3) کنترل یونیتها در دمای بحرانی و جایگزینی یونیت رزرو در زمان بحران
- 4) قابلیت دستی و اتوماتیک کردن یونیتها
- 5) باکس پلی کربنات با درجه ip55 و ورودی - خروجی صنعتی
- 6) کنترل سطح دسترسی مدیر و نگهدار
- 7) حسگر دما با پرو تکل مود باس صنعتی
- 8) نمایش تغییرات دما و رطوبت در محدوده زمانی تعریف شده توسط کاربر
- 9) حذف و اضافه شماره های تلفن از 2 مسیر کامپیوتر و نمایشگر تاچ اسکرین

تهران - بزرگراه ستاری پ-41 واحد 10

تلفن: 44055128-44973681-44045809-فکس 44015793

Website: www.pishrans.com

Email: info@pishrans.com



- 10) پی ال سی اختصاصی برای کنترل یونیتها
- 11) قابلیت افزایش تعداد سنسورهای دما بدون تغییر سخت افزاری تا 9 سنسور
- 12) قابلیت افزایش سنسورهای دیجیتالی دیده شده در سیستم بدون تغییر سخت افزاری
- 13) قابلیت افزایش تعداد یونیتها کنترل کننده تا 4 عدد بدون تغییر سخت افزاری فقط با اضافه شدن رله و باکس قدرت
- 14) تنظیم پریود زمانی ثبت اطلاعات از 1 ثانیه تا روز
- 15) کنترل هوشمند سلامت قطعات
- 16) ارتباط با کامپیوتر با پورت tcp/ip
- 17) قابلیت کار در حالت offline-online
- 18) تفکیک رنگی مقادیر ثبت شده بازای دما و رطوبت با توجه به مرز تعیین شده برای هشدار
- 19) قابلیت کالیبراسیون دستی در محل توسط پنل نمایشگر و کامپیوتر
- 20) درخواست دریافت اطلاعات فعلی با استفاده از موبایل در هر وضعیتی
- 21) هشدار بصورت ایمیل
- 22) نرم افزار وب سرور با قابلیت مشاهده و کنترل مشخصات اتاق سرور در بستر وب
- 23) خروجی آژیر 220 ولت
- 24) مقاوم در برابر تغییرات ولتاژ ورودی (قابلیت کار با ولتاژ 110 تا 220 ولت)
- 25) فلاش نوری قابل انتقال به نگهبانی در زمان خطا
- 26) رله های کنترل کولر بصورت اتوماتیک
- 27) نمایشگر lcd سایز 7" صنعتی تاچ اسکرین